

<b>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>		POkI/SZ-R/WEW				
<b>2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>		Okładanie ścian wewnętrznych oraz wykańczanie sufitów				
<b>3. Producent</b>		<b>GRANIT STRZEGOM S.A. 58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6</b>				
<b>4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>		System 4				
<b>5a. Norma zharmonizowana:</b>		PN-EN 1469:2015 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”				
<b>6. Deklarowane właściwości użytkowe:</b>						
<b>1/ Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>2/ Właściwości użytkowe</b>			<b>3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>		
Opis petrograficzny	Granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty biotytowy, barwy jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub zielonkawym o teksturze bezładnej			PN-EN 1469		
Wytrzymałość na zginanie	12,0 MPa					
Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmarzanie	11,5 MPa					
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,35% wag.					
Nasiąkliwość kapilarna	1,2g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>					
Gęstość objętościowa	2 624kg/m <sup>3</sup>					
Porowatość otwarta	0,6% obj.					
Mrozoodporność	0,03% obj. (F1)					
Odporność na szok termiczny	0,01% wag.					
Odporność na ścieranie	6 241mm <sup>3</sup>					
Obciążenie niszczące przy otworze na kołek	Wartość min 1700 N	Wartość max 1840 N	Wartość śr. 1768 N			Odchyłka stand. 48,49 N

***Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.***

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Strzegom, dnia 25.08.2017 r.

Ewa Krawców – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji  
(imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)

**PEŁNOMOCNIK**  
Zakładowej Kontroli Produkcji  
*Krawców*  
mgr inż. Ewa Krawców