

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	PPiS/SZ-R/ZEW/GRO	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Płyty posadzkowe i płyty schodowe z kamienia naturalnego jako wykończenie posadzek oraz schodów zewnętrznych.	
3. Producent	GRANIT STRZEGOM S.A. 58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6	
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4	
5a. Norma zharmonizowana:	PN-EN 12058:2015 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania”	
6. Deklarowane właściwości użytkowe:		
1/ Zasadnicze charakterystyki	2/ Właściwości użytkowe	3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny	Granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty biotytowy, barwy jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub zielonkawym o teksturze bezładnej	PN-EN 1341
Wytrzymałość na zginanie	12,0 MPa	
Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmarzanie	11,5 MPa	
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,35% wag.	
Gęstość objętościowa	2 624 kg/m ³	
Mrozoodporność	0,03% obj. (F1)	
Odporność na szok termiczny	0,01% wag.	
Odporność na ścieranie	6 241 mm ³	
Odporność na poślizg	Faktura groszkowana: w warunkach suchych – 80 SRV w warunkach mokrych – 71 SRV	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Strzegom, dnia 25.08.2017 r.

Ewa Krawców – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
(imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)

PEŁNOMOCNIK
Zakładowej Kontroli Produkcji
Krawców
mgr inż. Ewa Krawców