

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		KrG/0-63,0
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. W drogownictwie i innych robotach inżynierskich.
3. Producent		GRANIT STRZEGOM S.A. 58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		System 4
5a. Norma zharmonizowana:		PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
6. Deklarowane właściwości użytkowe:		
1/ Zasadnicze charakterystyki	2/ Właściwości użytkowe	3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opis petrograficzny	Granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty biotytowy, barwy jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub zielonkawym o teksturze bezładnej	PN-EN 13242+A1
Uziarnienie	G _A 85	
Kształt kruszywa grubego	22,1% (FL ₃₅)	
Procent ziarn przekruszonych	C _{90/3}	
Zawartość pyłów	3,61% (f ₅)	
Jakość pyłów	2,3 g/kg (MB _F 10) 43,2% (SE ₄ 43)	
Odporność na rozdrabnianie	37,1% (LA ₄₀)	
Odporność na ścieranie	12,7% (MDE15)	
Gęstość ziarn	ρ _a = 2,64 Mg/m ³ ρ _{rd} = 2,62 Mg/m ³ ρ _{ssd} = 2,59 Mg/m ³	
Nasiąkliwość	0,71% WA ₂₄ 1	
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	zanieczyszczenia organiczne – barwa jaśniejsza od wzorcowej, zwiększenie czasu wiązania, min – 40, względna wytrzymałość na ściskanie [S %] - 103	
Mrozoodporność	0,28% (F ₁)	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

PEŁNOMOCNIK
Zakładowej Kontroli Produkcji
Krawców
mgr inż. Ewa Krawców

Strzegom, dnia 2.01.2019 r.

Ewa Krawców – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
(imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)