

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		POKł/SZ/ZEW			
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		Okładanie ścian zewnętrznych oraz wykańczanie sufitów			
3. Producent		GRANIT STRZEGOM S.A. 58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6			
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		System 4			
5a. Norma zharmonizowana:		PN-EN 1469:2015 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”			
6. Deklarowane właściwości użytkowe:					
1/ Zasadnicze charakterystyki	2/ Właściwości użytkowe			3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Opis petrograficzny	Granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty biotytowy, barwy jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub zielonkawym o teksturze bezładnej			PN-EN 1469	
Wytrzymałość na zginanie	11,2 MPa				
Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie	10,1 MPa				
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,33% wag.				
Nasiąkliwość kapilarna	0,9 g/m ² s ^{0,5}				
Gęstość objętościowa	2 618 kg/m ³				
Porowatość otwarta	0,6% obj.				
Mrozoodporność	0,02% obj. (F1)				
Odporność na szok termiczny	0,01% wag.				
Odporność na ścieranie	6 056 mm ³				
Obciążenie niszczące przy otworze na kolek	Wartość min 1520 N	Wartość max 1680 N	Wartość śr. 1618 N		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

PEŁNOMOCNIK
Zakładowej Kontroli Produkcji
Krawców
mgr inż. Ewa Krawców

Strzegom, dnia 18.02.2016 r.

Ewa Krawców – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
(imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)