

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		POkł/SZ-R/WEW				
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:		Okładanie ścian wewnętrznych oraz wykańczanie sufitów				
3. Producent		GRANIT STRZEGOM S.A. 58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6				
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		System 4				
5a. Norma zharmonizowana:		PN-EN 1469:2015 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”				
6. Deklarowane właściwości użytkowe:						
1/ Zasadnicze charakterystyki	2/ Właściwości użytkowe			3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
Opis petrograficzny	Granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty biotytowy, barwy jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub zielonkawym o teksturze bezładnej			PN-EN 1469		
Wytrzymałość na zginanie	12,0 MPa					
Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmarzanie	11,5 MPa					
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym	0,35% wag.					
Nasiąkliwość kapilarna	1,2g/m ² s ^{0,5}					
Gęstość objętościowa	2 624kg/m ³					
Porowatość otwarta	0,6% obj.					
Mrozoodporność	0,03% obj. (F1)					
Odporność na szok termiczny	0,01% wag.					
Odporność na ścieranie	6 241mm ³					
Obciążenie niszczące przy otworze na kolek	Wartość min 1700 N	Wartość max 1840 N	Wartość śr. 1768 N			Odchyłka stand. 48,49 N

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

PEŁNOMOCNIK
Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Ewa Krawców

Strzegom, dnia 18.02.2016 r.

Ewa Krawców – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
(imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)